



SUPER LUBE® 讓您的商務平穩運行



合成潤滑劑

多用途

無毒

無臭

食品級比傳統的潤滑油持久3-4倍

搞不定嗎?

讓我來!

不管是滑動、滾動、擺動或發出吱吱聲
就用SUPER LUBE!

- » 工業用
- » 農業用
- » 船艦/重載
- » 汽車行業
- » 海洋用
- » 休閒用
- » 家庭用



緯登實業有限公司
YAMABALA INDUSTRY CORP.

33058桃園市桃園區龍壽街83巷11號
TEL:03-3789595 FAX:03-3701722
Email:authority@yamabala.com
<https://www.yamabala.com/>



品牌簡介

Synco Chemical Corporation 是一家製造公司成立於1980年，位於紐約波希米亞。早期公司開創了合成光纖電纜填充化合物的開發，並為全球所有主要電信公司提供了對此類產品的需求。在此過程中，Synco改進了其原始產品，並開發了SuperLube®系列，這是一系列優質合成潤滑油，專為無窮無盡的應用。SuperLube®合成潤滑脂和油是清潔，無毒，食品級潤滑劑，銷售給全球的消費者和工業客戶。

Synco Chemical Corporation保持系統質量，符合主要客戶的要求，行業標準通過ISO 9001：2015質量管理標準。

關於我們

緯登實業有限公司是由美國SYNCO Chemical Corporation授權台灣代理SUPER LUBE®的代理商，為客戶量身訂做開發客製化潤滑油品，提供一系列的油品潤滑保養服務，此外，也包含自動化部件、工業設備之專業公司，提供您系統的解決方案和優質的產品及服務。

隨著客戶端應用環境的變化，與同業競爭者規格挑戰，在不同部品零件大小與結構的設計變化，遷動著關鍵規格的微細調整，使得高端潤滑油的應用，更加彰顯終端產品的競爭價值。

有關關鍵規格；尤其關注在高效能電子產品散熱元件與其潤滑；這些高效能電子產品；包括：

- (1)ADAS(先進駕駛輔助系統)。
- (2)物聯網、5G以及IE4.0應用伺服器需求逐年遞增。
- (3)遊戲電競與手遊機市場需求更小軸承內徑。

緯登實業有限公司

<https://www.yamabala.com/>

TEL : 03-3789595 FAX : 03-3701722

Email : authority@yamabala.com

33058桃園市桃園區龍壽街83巷11號

No.11, Ln. 83, Longshou St., Taoyuan Dist.,

Taoyuan City 33058, Taiwan (R.O.C.)



NLGI
NATIONAL LUBRICATING
GREASE INSTITUTE



Super Lube® 潤滑脂

潤滑脂

氣霧劑 / 噴霧劑

合成潤滑油

特色產品

自行車用產品

比較表 / 保證



多用途合成潤滑脂

SuperLube®潤滑脂是一種獲得專利的合成多用途潤滑劑，含有Syncolon® (PTFE)。合成基礎油和PTFE微粉的添加相結合，形成優質潤滑劑，可在-42°C至+ 232°C的溫度範圍內提供摩擦、磨損、生鏽和腐蝕保護。

SuperLube®潤滑脂是USDA / NSF列出的食品級潤滑劑NLGI-2，H1等級，用於偶然的食品接觸，不會流動、滴漏、熔化或分離。

SuperLube®與大多數其他潤滑劑兼容，比傳統潤滑脂高出3-4倍壽命。

* /1/0/00/000 NLGI稠度。*紫外線UV示踪劑可供檢驗潤滑劑的存在。

編號#	描述	包裝數量	編號#	描述	包裝數量
82340	1cc 小包裝	5000	41030	30磅 桶	1
21006	6cc 針筒	12	41120	120磅 桶	1
21010	1/2盎司 管	12	41140	400磅 桶	1
21014	1/2盎司 管 - 散裝	400	*41150/UV	14.1盎司 (400克) 紙管	12
21020	1盎司 蛇腹管裝	6	*41050/UV	5磅 桶	4
21030	3盎司 管	12	*41030/UV	30磅 桶	1
21036	3盎司 紙管	12	*41120/UV	120磅 桶	1
41150	400克 紙管	12	*41140/UV	400磅 桶	1
41160	400克 罐	12			
41580	450ml 蛇腹管裝	12			
41050	5磅 桶	4			



矽介電潤滑脂

Super Lube®矽介電潤滑脂是一種非固化有機矽化合物，外觀清潔，外觀清晰，具有高介電強度，是電氣元件和連接器密封，保護和絕緣的理想選擇。

SuperLube®矽介電潤滑脂具有防水功能，可與大多數塑料兼容，並可防止電氣連接中的水分和其他污染物。*紫外線UV示踪劑可供檢驗潤滑劑的存在。

編號#	描述	包裝數量	編號#	描述	包裝數量
91003	3盎司 管	12	*91005/UV	5磅 桶	4
*91015/UV	14.1盎司 (400克) 紙管	12	*91030/UV	30磅 桶	1
*91016/UV	14.1盎司 (400克) 罐	12	91120	120磅 桶	1
			91400	400磅 桶	1



矽潤滑脂

Super Lube®含有Syncolon® (PTFE) 的矽潤滑脂比大多數石油基潤滑脂具有更寬的工作溫度範圍，並且與大多數橡膠和塑料化合物兼容。當不確定橡膠化合物種類時SuperLube®矽潤滑脂是潤滑O環和密封件的理想選擇。

Super Lube®矽潤滑脂不會硬化，變乾或熔化。

編號#	描述	包裝數量	編號#	描述	包裝數量
92000	1cc 包	4000	92030	30磅 桶	1
92003	3盎司 管	12	92400	400磅 桶	1
92150	400克 紙管	12	97008	8盎司 管 (制動油脂)	12
92016	400克 罐	12			
92005	5磅 桶	4			

Super Lube® 潤滑脂



高溫極壓潤滑脂

Super Lube® 高溫、極壓潤滑脂是一種NLGI-2潤滑脂，適用於需要更高濃度的Syncolon® (PTFE) 且溫度範圍為-34°C至+ 246°C的應用。它非常適用於製造設施，其中更高的性能和更長的使用壽命是關鍵的潤滑劑要求。

Super Lube® 高溫極壓潤滑脂是USDA / NSF註冊的食品級潤滑劑，H-1等級用於偶然接觸食品。

編號#	描述	包裝數量	編號#	描述	包裝數量
70006	6 cc 高溫針筒	12	70050	5磅 桶	4
71150	14.1盎司 (400克) 潤滑脂紙管	12	70300	30磅 桶	1
71160	14.1盎司 (400克) 罐	12	70120	120磅 桶	1
			70400	400磅 桶	1



合成鐵路潤滑脂

Super Lube® 鐵路潤滑脂是一種NLGI -1級潤滑脂，專為軌道側潤滑器而設計，用於減少輪軌與輕軌系統彎曲軌道部分相關的噪音和磨損。

USDA and NSF H-1等級食品或飲用水偶然接觸Super Lube® 鐵路潤滑脂為傳統的彎曲軌道潤滑脂提供環保替代品。

添加Syncolon® (PTFE) 可提高合成基礎油的潤滑性，並可實現極長的跟蹤效果，從而減少所需的潤滑劑數量，從而節省總體成本。

編號#	描述	包裝數量	編號#	描述	包裝數量
41035	35磅 桶	1	41400	400磅 桶	1
41040	40磅 桶	1			



核能級認證潤滑脂

Super Lube® -N是SuperLube® 多用途潤滑脂的核能級，專門為滿足GE核規範D50YP12 Rev.2的要求而開發的。它是一種NLGI-2軸承潤滑脂，可用於潤滑鋼絲繩、鏈條、滑輪、軸承以及在核設施中滑動、旋轉、滾動或發出吱吱聲的任何物體。

編號#	描述	包裝數量	編號#	描述	包裝數量
42150	14.1盎司 (400克) 紙管	12	42140	400磅 桶	1
42130	30磅 桶	1			

Super Lube® 潤滑脂



O環矽潤滑脂

SuperLube®矽O環潤滑脂保護O環免受磨損，擠壓或切割的損壞。有助於正確安裝O環，加快裝配操作，並改善自動裝配。

在安裝過程中使用SuperLube®矽O環潤滑脂有助於保護O形圈免受磨損，擠壓或切割的損壞。SuperLube®矽O環潤滑脂NSF註冊的食品級潤滑劑，H1等級用於偶然的與食品接觸。

編號#	描述	包裝數量	編號#	描述	包裝數量
93003	3盎司 管	12	93030	30磅 桶	1
93016	14.1盎司 (400克) 罐	12	93400	400磅 桶	1



食品級防卡潤滑劑

採用Syncolon® (PTFE) 的SuperLube®食品級防卡潤滑劑改善墊片性能及可清除，並在安裝過程中防止螺紋磨損。

改善墊片性能，在安裝過程中防止螺紋磨損，用於熱循環，異種金屬腐蝕，抗環境腐蝕性。不含重金屬，能處理450°F (232°C) 的溫度。H1食品級。

編號#	描述	包裝數量	編號#	描述	包裝數量
48008	8盎司 刷瓶	6	48160	14.1盎司 (400克) 罐	12



引擎裝配潤滑脂

SuperLube®引擎裝配潤滑脂。該產品是一種白色潤滑脂，具有防水性，是一種適用於汽車和引擎裝配應用的優異潤滑劑。它可以用於所有類型的金屬上，用於連接運動部件和引擎改造應用。

SuperLube®引擎裝配潤滑脂為引擎提供了潤滑膜，可防止刮傷並減少熱量，直到曲軸箱中的機油有足夠的時間潤滑引擎。

編號#	描述	包裝數量	編號#	描述	包裝數量
19003	3盎司 管	12	19008	8盎司 刷瓶	6

Super Lube® 氣霧劑/噴霧劑

潤滑脂

氣霧劑/噴霧劑

合成潤滑油

特色產品

自行車用產品

比較表/保證



多用途氣霧劑

Super Lube®使用Syncolon® (PTFE) 的氣霧劑是一種多用途潤滑劑，由溶劑載體中的 SuperLube®潤滑脂組成，可清潔和滲透待潤滑的部分，然後溶劑蒸發，留下合成潤滑脂薄膜，持久耐用潤滑劑保護。

Super Lube®氣霧劑含有 Syncolon® (PTFE) 已列入 USDA/NSF H-1等級用於聯邦檢驗的肉類和家禽加工廠。

編號#	描述	包裝數量
31040	6盎司 氣霧劑	12
31110	11盎司 氣霧劑	12



乾式PTFE氣霧劑

Super Lube®潤滑劑含有溶劑載體中的Syncolon® (PTFE)，可清潔和滲透，然後溶劑迅速蒸發，留下乾燥的PTFE粉末塗層。乾式塗層具有低摩擦係數，可提供出色的潤滑和釋放性能。

SuperLube®DRI-FILM可用於木材，紙張，玻璃，橡膠，織物，皮革，乙烯基，金屬和大多數不受壓力的塑料。

它具有出色的熱穩定性和化學穩定性，在電子產品上使用時形成天然的絕緣屏障。

編號#	描述	包裝數量
11016	11盎司 乾膜潤滑劑	12



鬆動除鏽多用途氣霧劑

Syncopen®鬆動除鏽多用途噴劑是一種快速作用的滲透性噴霧，可以在難以到達的地方切除鏽蝕或腐蝕，可以輕鬆去除生鏽和腐蝕的螺釘，螺母或螺栓。

Syncopen®Aerosol留下合成油保護膜，有助於防止未來生鏽或腐蝕。

Syncopen®Aerosol是美國農業部/ NSF的H-1，用於偶然接觸食品。

編號#	描述	包裝數量
85011	11盎司 滲透劑	12

Super Lube® 氣霧劑/噴霧劑

潤滑脂

氣霧劑/噴霧劑

合成潤滑油

特色產品

自行車用產品

比較表/保證



矽質氣霧劑

Super Lube® 矽質噴劑是一種通用潤滑劑，旨在防止粘連、吱吱聲和粘合。它專為滿足汽車、工業和農業行業的要求而設計。SuperLube® 矽質噴劑無色、熱穩定、無污染、防水。可安全地用於金屬、玻璃、橡膠和大多數塑料。矽樹脂基底具有高介電能力，可防止生鏽和腐蝕。

SuperLube® 矽氣霧劑被USDA / NSF評為H-1等級，用於偶然的食品接觸。

編號#	描述	包裝數量
91110	11盎司 氣霧劑	12



多用途合成噴劑

採用Syncolon® (PTFE) 的SuperLube® 食品級防卡潤滑劑改善墊片性能及可清除，並在安裝過程中防止螺紋磨損。

改善墊片性能，在安裝過程中防止螺紋磨損，用於熱循環，異種金屬腐蝕，抗環境腐蝕性。不含重金屬，能處理450°F (232°C) 的溫度。H1食品級。

編號#	描述	包裝數量
51600	1夸脫 手壓噴瓶(一般型)	12
85032	1夸脫 手壓噴瓶(添加 Syncopen® 特殊配方)	12



金屬防護劑和緩蝕劑

SuperLube® 金屬防護劑和緩蝕劑可在任何金屬表面提供長期防銹和防腐蝕保護。不干燥，不會硬化或破裂，是高濕度環境下預防性維護的理想選擇。

SuperLube® 金屬防護劑和緩蝕劑是NSF註冊的食品級潤滑劑，H1用於偶然食品接觸，符合美國農業部前 (H1) 指南。

SuperLube® 金屬防護劑和緩蝕劑經過Kosher猶太潔食認證。

編號#	描述	包裝數量
83110	11盎司 氣霧劑	12
83032	1夸脫 手壓噴瓶	12

Super Lube® 合成潤滑油



PTFE 潤滑油 (高粘度)

Super Lube®含有Syncolon® (PTFE) 的潤滑油是優質合成PAO油·礦物油·PTFE微米級粉末和強力添加劑的混合物·可提供卓越的潤滑保護·防止摩擦·磨損·生鏽和腐蝕。機器持續時間更長·停機時間縮短·生產率提高。含有Syncolon® (PTFE) 的SuperLube®潤滑油對金屬·橡膠·塑料·木材·皮革·織物和塗漆表面都是安全的。美國 USDA/NSF 註冊的可偶然與食品接觸的H-1等級。*紫外線UV示踪劑可供檢驗潤滑劑的存在。

編號#	描述	包裝數量	編號#	描述	包裝數量
51010	7ml 精密油壺	12	*51040/UV	1加侖 瓶	4
*51014/UV	7ml 精密油壺散裝	400	*51050/UV	5加侖 桶	1
*51004/UV	4盎司 瓶	6	51150	55加侖 桶	1
51008	8盎司 瓶	12	51550	55加侖 桶	1
51025	1品脫 瓶	12			
*51030/UV	1品脫 瓶	1			



不含PTFE潤滑油 (低粘度輕質油)

Super Lube®合成輕質油的工作溫度範圍為-40°C至+ 260°C。是霧化·滴落·錠子油應用以及食品級鏈條潤滑劑和防銹劑的理想選擇。它是一種優秀的電動機和燒結軸承潤滑劑。

編號#	描述	包裝數量	編號#	描述	包裝數量
52004	4盎司 瓶	6	52040	1加侖 瓶	4
52008	8盎司 瓶	12	52050	5加侖 桶	1
52020	1品脫 瓶	12	52150	15加侖 桶	1
52030	1夸脫 瓶	12	52550	55加侖 桶	1



氣動工具潤滑劑

Super Lube®氣動工具潤滑劑的配方可滿足工業·商業·家庭和農業工具的特殊要求。它可以潤滑·吸收水分·並最大限度地減少氣動工具中的積冰和結霜。混合防銹和腐蝕抑制劑以及合成基礎油可減少磨損·並允許在低至-40°C的溫度下操作氣動工具。

編號#	描述	包裝數量	編號#	描述	包裝數量
12004	4盎司 瓶	6	12040	1加侖 瓶	4
12016	1品脫 瓶	12	12050	5加侖 桶	1
12032	1夸脫 瓶	12	12155	55加侖 桶	1



鬆動除鏽多用途潤滑劑

Super Lube®鬆動除鏽多用途潤滑劑是一種快速滲透的溶劑和合成油·可以防止生鏽或腐蝕。Syncopen®可以穿透難以觸及的區域·以便輕鬆去除生鏽和腐蝕的螺釘·螺母或螺絲。Syncopen®滲透·潤滑並留下保護膜·有助於防止未來生鏽或腐蝕。

編號#	描述	包裝數量
85004	4盎司 噴霧瓶	6
85010	1加侖 瓶	4
85050	5加侖 桶	1
85055	55加侖 桶	1

Super Lube® 合成潤滑油



合成齒輪油 ISO 150, 220, 320, 460

Super Lube® 合成齒輪油是美國USDA列出的食品級潤滑油，H-1等級，用於偶然接觸食品。它是一種清潔、半透明的油，具有卓越的抗磨損和極壓性能，適用於潤滑直齒、螺旋、人字形、齒輪齒條、直齒和螺旋斜面以及蝸輪。優異的抗氧化性，防銹和防腐蝕性以及易於與水分離的能力，使其非常適用於鏈傳動、蝸輪和齒輪箱。

編號#	描述	包裝數量	編號#	描述	包裝數量
54100	1夸脫 (ISO 150) 瓶	12	54300	1夸脫 (ISO 320) 瓶	12
54101	1加侖 (ISO 150) 瓶	4	54301	1加侖 (ISO 320) 瓶	4
54105	5加侖 (ISO 150) 桶	1	54305	5加侖 (ISO 320) 桶	1
54155	55加侖 (ISO 150) 桶	1	54355	55加侖 (ISO 320) 桶	1
54200	1夸脫 (ISO 220) 瓶	12	54432	1夸脫 (ISO 460) 瓶	12
54201	1加侖 (ISO 220) 瓶	4	54401	1加侖 (ISO 460) 瓶	4
54205	5加侖 (ISO 220) 桶	1	54405	5加侖 (ISO 460) 桶	1
54255	55加侖 (ISO 220) 桶	1	54455	55加侖 (ISO 460) 桶	1

潤滑脂

氣霧劑 / 噴霧劑

合成潤滑油

特色產品

自行車用產品

比較表 / 保證



不易燃液壓油

用於防腐蝕和增強潤滑性的水 - 乙二醇添加劑基底，高性能的耐火液壓油，提供出色的防磨損、防銹和氣相腐蝕保護。

編號#	描述	包裝數量
86010	1 加侖桶	4
86050	5 加侖桶	1
86055	55加侖桶	1



鐵路開關板合成油

美國USDA及NSF認證可與食品或飲用水偶然接觸H-1等級，SuperLube®開關板油提供環保替代典型石墨油的替代品。可以通過刷塗、澆注或噴塗來施加油。溫度範圍為-42°C至+232°C，無需儲存季節性粘度。添加Syncolon® (PTFE) 可提高合成基礎油的潤滑性，並可延長使用壽命，從而節省總體成本。

編號#	描述	包裝數量	編號#	描述	包裝數量
58010	1加侖 瓶	4	58055	55加侖 桶	1
58050	5加侖 桶	1			



低溫合成油 (< -45°C)

Super Lube® 低溫合成油是扭矩敏感應用的理想選擇，這些應用在低溫下運行並且需要稀油，不會因粘度而導致阻力或結合。

編號#	描述	包裝數量
74050	5加侖 桶	1
74055	55加侖 桶	1

Super Lube® 合成潤滑油



H3食品直接接觸油

Super Lube® H-3直接食品接觸油是一種輕質8-10 cSt油，可用於肉類和家禽工廠的直接食品接觸應用。它適用於一般輕油應用，給油機，輸送機和肉鉤金屬保護劑。

編號#	描述	包裝數量	編號#	描述	包裝數量
60004	4盎司 瓶	6	60040	1加侖 瓶	4
60016	16盎司 瓶	12	60050	5加侖 桶	1
60032	32盎司 瓶	12	60550	55加侖 桶	1



索環潤滑油

Super Lube®索環潤滑油是一種橡膠插入潤滑劑，與大多數塑料和橡膠兼容，有助於橡膠和軟塑料部件的緊密貼合。索環潤滑油是一種不易燃的水性聚合物溶液，具有寬廣的工作溫度範圍，低摩擦係數，乾燥清潔，提供優異的臨時潤滑，不會留下任何殘留物，確保零件按照原始規格運行。

編號#	描述	包裝數量
81050	5加侖 桶	1
81055	55加侖 桶	1



矽潤滑劑

SuperLube®矽潤滑油是一種直鏈聚二甲基矽氧烷流體，目前提供350 cSt和1000 cSt多種規格。SuperLube®矽潤滑油具有絕緣性，食品級，清潔且環保的特點。SuperLube®矽潤滑油是用於橡膠和塑料複合物的優異潤滑劑。SuperLube®矽潤滑油是NSF註冊的食品級潤滑劑，對於偶然接觸食品的等級為H1，並且符合前USDA (H1) 準則。

編號#	描述	包裝數量	編號#	描述	包裝數量	編號#	描述	包裝數量	編號#	描述	包裝數量
56104	4盎司 瓶	6	56304	4盎司 瓶	6	56404	4盎司 瓶	6	56504	4盎司 瓶	6
56101	1加侖 瓶	4	56301	1加侖 瓶	4	56401	1加侖 瓶	4	56501	1加侖 瓶	4
56105	5加侖 桶	4	56305	5加侖 桶	1	56405	5加侖 桶	1	56505	5加侖 桶	4
56155	55加侖 桶	1	56355	55加侖 桶	1	56455	55加侖 桶	1	56555	55加侖 桶	1
(100 cSt)			(350 cSt)			(1000 cSt)			(5000 cSt)		



O環矽潤滑劑

SuperLube®O環矽潤滑劑是一種非固化型矽潤滑劑，是保護和潤滑O環免受磨損，擠壓或切割損壞的理想選擇。它具有防水功能，可防止水分和其他污染物進入。還有助於正確安裝O環，加快裝配操作並改善自動裝配。

SuperLube®O環有機矽潤滑劑外觀乾淨，清潔，與大多數塑料和橡膠兼容NSF註冊的食品級潤滑劑，H1等級用於偶然的食品接觸。符合USDAH1指南。

編號#	描述	包裝數量
56204	4盎司 瓶	6
56205	5加侖 桶	1
56255	55加侖 桶	1

Super Lube® 特色產品

潤滑脂

氣霧劑、噴霧劑

合成潤滑油

特色產品

自行車用產品

比較表、保證



引擎保護劑

Super Lube®引擎保護劑結合了Syncolon® (PTFE) 在合成基礎油中的特殊低摩擦特性，可與氣缸壁和軸承表面粘合，從而大大減少磨損。它對所有金屬表面皆有效處理，可用於柴油和汽油發動機。它可以在即使最好的機油也無效的冷啟動期間保護您的發動機。無毒，可生物降解，對環境無害。減少了發動機磨損，可用於引擎以外的應用。

編號#	描述	包裝數量	編號#	描述	包裝數量
20320	1夸脫瓶	12	20020	4盎司 機車推進劑	6
20040	4盎司 推進劑	6			



超級拉伸複合劑

Super Lube®超級拉伸複合劑是一種半透明的含水流體化合物，具有極低的摩擦係數，用於減少通過長管道拉動電源，電話和光纖電纜所需的力。它與LDPE、MDPE、HDPE、聚丙烯、PVC、氯丁橡膠和聚氨酯電纜護套材料兼容。它不會在長期暴露中燃燒或損壞電纜護套，並且可以在-15°F至+ 220°F的溫度下使用。

編號#	描述	包裝數量	編號#	描述	包裝數量
80320	1夸脫瓶	12	80050	5加侖桶	1
80010	1加侖瓶	4			



抗腐蝕凝膠

Super Lube®抗腐蝕凝膠是一種特殊配方的高分子量合成連接器凝膠，用作電介質化合物和插頭、連接器、電氣端子、電氣配件、火花塞和線圈連接器的緩蝕劑。它是一種優越的氧化屏障，外觀清晰，環保。優異的薄膜強度可提供長壽命保護，防止觸點腐蝕、生鏽和磨損。Super Lube®抗腐蝕凝膠比傳統的潤滑脂提供更好的保護。產品薄的“00”粘度使其易於塗覆和產生保護屏障，比傳統的潤滑脂更耐用。 注意：不應用作潤滑劑。

編號#	描述	包裝數量	編號#	描述	包裝數量
82003	3盎司管	12	82030	30磅桶	1
82016	14.1盎司 (400克) 罐	12	82120	120磅桶	1



矽散熱劑

Super Lube®矽散熱劑是純矽油與導熱細金屬氧化物粉末的混合物，形成界面便於熱量從電氣設備傳遞到其散熱器或底盤。它不會硬化，變乾或熔化，並延長熱敏電氣元件的使用壽命。

編號#	描述	包裝數量
98003	3盎司管	12
98050	5磅桶	4
98030	30磅桶	1



超級清潔劑

Super Lube®超級清潔劑 清潔/除油劑是一種不含磷酸鹽的工業多用途鹼性水溶液，適用於幾乎任何表面的清潔和脫脂。可安全用於鋁、甲酸鹽、不銹鋼、橡膠、混凝土地板、地毯、烤箱、風扇、木製品和瓷磚。應需要，使用全濃度或稀釋。

編號#	描述	包裝數量	編號#	描述	包裝數量
10004	4盎司 噴霧瓶	6	10005	5加侖桶	1
10032	1夸脫 手壓噴瓶	12	10060	55加侖桶	1
10001	1加侖瓶	4			

Super Lube® 自行車用產品

潤滑脂

氣霧劑／噴霧劑

合成潤滑油

特色產品

自行車用產品

比較表／保證



乾式PTFE噴劑

- 一種潤滑的同時達到清潔功效。
- 形成潤滑脂的防護罩，不會吸引灰塵。
- 乾式塗層提供低摩擦係數，賦予優異的潤滑性。
- 可使用於木材、紙張、玻璃、橡膠、織物、皮革、乙炔基、金屬和大多數非壓力下的塑料。具有優異熱穩定性和化學穩定性，使用於電子產品時，形成一個天然絕緣層。

編號#	描述	包裝數量
11016	11盎司 罐裝	12



多用途氣霧劑(鍊條)

- 多用途潤滑劑，使用於滑軌、轉環、滾輪或發出嘎吱聲部位。
- 承受溫度範圍 -42 °C 至 232 °C。是重負荷的合成潤滑油。
- 可與其他潤滑油兼容。滲透、潤滑機械設備，並延長使用壽命。
- 美國農業部授權 食品級H 1 等級，可使用於聯邦檢查的肉類和禽類加工廠。

編號#	描述	包裝數量
31040	6盎司 罐裝	12
31110	11盎司 罐裝	12



鬆動除鏽噴劑

- 合成滲透油能快速減少鏽蝕和腐蝕。滲透一般油品難以到達的地方，以便拆卸鏽蝕的螺絲釘、螺母或螺栓。
- 不僅能滲透、潤滑，還能留下一層保護膜，防止未來生鏽或腐蝕。
- 優點(1)清理滲透、去除濕氣&防鏽與腐蝕。
(2)鬆開生鏽處、解開黏著的機械裝置與留下保護膜。

編號#	描述	包裝數量
85011	11盎司 罐裝	12
85032	1夸脫 瓶裝	12



多用途潤滑劑(花鼓油脂)

- 專利NLG12級合成重型 花鼓油脂聚四氟乙烯多用途潤滑劑。由聚四氟乙烯 (PTFE)+PA O 合成油混合，形成優質的潤滑劑，可提供更長的使用壽命保護，防止摩擦、磨損、生鏽和腐蝕。機械持續更長的時間，減少停機時間和提高生產力。
- 符合NSF食品級潤滑劑H1等級。
- 具有良好的機械穩定性，運轉時不滴落、不蒸發、不黏稠沉澱和不融化分離。
- 一種人工合成，負重型潤滑劑能夠與大多數油脂相容。
- Syncolon® (PTFE) 沒有使用有機矽，可安全用於噴漆和後整理操作。
- 一種人工合成，負重型潤滑劑能夠與大多數油脂相容。
- Syncolon® (PTFE) 沒有使用有機矽，可安全用於噴漆和後整理操作。

編號#	描述	包裝數量
21020	1盎司 蛇腹管	6
21030	3盎司 牙膏管	12

Super Lube® 自行車用產品

潤滑脂

氣霧劑／噴霧劑

合成潤滑油

特色產品

自行車用產品

比較表／保證



多用途潤滑油(鍊條)

- 高級合成油含有聚四氟乙烯，利於運動件表面的潤滑劑。
- 聚四氟乙烯可作為工業機械及設備潤滑劑。提供保護、防止磨擦、生鏽和腐蝕，並使機械持續較長時間，停機時間減少，提高生產效率。
- 聚四氟乙烯用在金屬、橡膠、木材、皮革、布料及油漆表面是安全的。
- 優點(1)防水、無毒。
(2)減少磨擦和磨損、延長機械及設備的壽命。
(3)減少維護時間、黏度穩定、時間長效。

編號#	描述	包裝數量
51010	7ml 精準油壺	12
51004	4盎司 瓶	6
51008	8盎司 瓶	12



清潔劑

- 一種專為清潔和去除油漬而特製的工業多用途清潔劑，可去除各種表面的髒污、油脂、污垢和油墨。
- Super Kleen 清潔劑 除油劑，使用起來毫不費力。可直接使用或根據需要進行稀釋。

編號#	描述	包裝數量
10004	4盎司 瓶	6
10032	1夸脫 瓶	12



濕式潤滑劑

- 自行車高性能合成潤滑劑，專為潮濕騎行條件而設計。這種高度堅韌的產品將粘附在鏈條上，留下高度保護的潤滑膜。
- 自行車潤滑油的先進配方提供防潮，防銹，防腐蝕和金屬對金屬磨損的保護。
- 環保不含VOC與會破壞環境有害溶劑或重金屬成份。

編號#	描述	包裝數量
55204	4盎司 瓶	6



單車多用途潤滑劑

- 合成多用途潤滑脂，專為自行車和摩托車應用設計。適用各種天氣條件下長效潤滑。採用Synolon® (PTFE)，具有抗磨損，抗腐蝕和極壓添加劑，提供持久潤滑。
- 清潔和滲透，乾燥，留下防水油脂保護膜。噴灑在鏈條，變速器，制動器和換檔器點，樞軸點和其他運動部件上。
- 用於摩托車和自行車：
 - (1) 鏈條潤滑、樞軸點和變速器。
 - (2) 前後製動器、移位器點和電纜。

編號#	描述	包裝數量
33006	6盎司 罐	12



乾式鍊條潤滑劑

- 高性能合成潤滑劑，可使用在防止污垢和污垢的薄膜中。在濕潤下快速乾燥，留下乾燥的合成聚合物薄膜以保護鏈條。在乾燥條件下持久耐用。(-43°C ~ 232°C)
- 環保配方，不含破壞環境重金屬成分。
- 常見應用：自行車鏈條、工業鏈條、鎖。
變速器、汽車坐椅調節器、鉸鏈。
鎖系統配件、聯桿、電纜、制動樞軸點。

編號#	描述	包裝數量
55904	4盎司 瓶	6

比較表/保證

粘度分類系統的比較

- > 粘度只能水平相關
- > 粘度基於95 VI單級油
- > ASTM和AGMA規定於104°F (40°C)
- > 在0°F時指定SAE 5W和10W以及75W、80W和85W
- > 顯示40°C和100°C的等效粘度。
- > SAE20至50和90至250指定在212°
- > ISO等級規定於40°C (104°F)



SUS@ 104°F (40°C)	CST@ 104°F (40°C)	SAE grade motor oils	SAE grade gear oils	(舊系統) ASTM visc. grades industrial lubricants	(新系統) ISO grades	AGMA grades	SUS@ 212°F (100°C)	CST@ 212°F (100°C)
10,000	3,000			7,000	1,500		330	70
8,000	2,000			4,650	1,000	8A	300	60
6,000	1,500		250	3,150	680	8	250	50
5,000	1,000		140	2,150	460	7	200	40
4,000	800			1,500	320	6	160	30
3,000	700		90	1,000	220	5	140	25
2,000	500	50		700	150	4	120	20
1,500	400	40		465	100	3	100	15
1,000	300	30	85W	315	68	2	90	12
800	200	20	80W	215	46	1	80	10
700	150	20W		150	32		70	8
600	100	10W	75W	105	22		60	6
500	80	5W		75	15		55	5
400	60			60	10		50	4
300	50			40	7		45	3
200	40			32			40	2
150	30						37	
100	20							
80	10							
60	8							
50	6							
40	4							

潤滑脂NLGI編號 和相應的ASTM 工作針入度範圍

NLGI編號	工作針入度範圍
000	445 ~ 475
00	400 ~ 430
0	355 ~ 385
1	310 ~ 340
2	265 ~ 295
3	220 ~ 250
4	175 ~ 205
5	130 ~ 160
6	85 ~ 115

產品質量保證

以下內容將取代貴公司的表格、信件和文件中的任何條款。任何法規或其他方面均無任何明示或暗示的保證或條件，包括適銷性、適用於特定用途的保證和條件，或此處產品或產品的任何其他事項。雖然此處包含的信息被認為是可靠的，但Synco Chemical Corporation對結果的可靠性或買方或用戶將獲得的結果不作任何陳述。本文中的陳述或推薦不應被解釋為適用於用戶的特定應用或現在或此後存在的陳述。

在任何情況下，Synco Chemical Corporation均不對以下承擔責任，疏忽、違反保證或條件、侵權行為造成的任何描述或金額造成的人身傷害、財產或經濟損失或偶然、間接、特殊、懲罰性或間接損害合同、有缺陷的產品（專利或潛在的）或任何其他法律理論，源於製造、銷售、使用或處理此處提及的產品或以此類產品的任何其他方式相關的產品。買方唯一的補救措施和Synco Chemical Corporation對任何索賠的唯一責任，無論是基於上述任何原因還是其他原因，都應限於買方的索賠標的產品的購買價格或實際支付的金額，以較少者為準。賣方提供的技術建議不構成明確免責的保證或條件，法定或其他條款，所有此類建議均由買方承擔風險。

所有零售價超過10.00美元的所有退貨均需要退貨授權。未經事先授權，我們的接收部門不接受退貨。退貨必須經過工廠檢查，如果沒有退回作為有缺陷，必須預付運費，並且必須處於可重新銷售狀態，並保留徵收補貨費的權利。不負責印刷錯誤。



